

# Inhaltsverzeichnis

Home-Template

Standard-Template

2-Spaltiges Layout

Standard-Template (alt)

Weitere Beispiele

2

2

2

3

3

# Home-Template

Die Startseite, bzw. Home-Seite der Datenbank kann über ein HTML-Template fast vollständig umgestaltet werden. Dabei kann auf eine Reihe von vordefinierten Variablen zugegriffen werden. Diese sind durch geschweifte Klammern {} umschlossen.

## Standard-Template

Nachfolgend ein Beispiel für eine Standardansicht, basierend auf [Bootstrap](#):

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div id="links" class="col-md-3">
      {cms:mainmenu}
    </div>
    <div id="mitte" class="col-md-6">
      <p>{box:bemerkungen}</p>
      <p>{box:news}</p>
    </div>
    <div id="rechts" class="col-md-3">
      {box:schnellsuche}
      {box:zufallsbild}
      {box:deckmeldungen}
      {box:deckrueden}
      {box:wuerfe}
      {box:statistiken}
    </div>
  </div>
</div>
```

Zur Einteilung in Spalten wird das Grid-System von Bootstrap verwendet. Erkennbar an den CSS-Klassen mit den bezeichnungen col-md-x, wobei x die Breite der Spalte angibt. In Summe können in einer Zeile (row) maximal 12 Spalten genutzt werden.

## 2-Spaltiges Layout

Mit folgendem HTML-Code wird ein 2-spaltiges Layout genutzt, mit einer breiten linken Spalte.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div id="links" class="col-md-8">
      {box:bemerkungen}
      {box:news}
    </div>
    <div id="rechts" class="col-md-4">
      {box:schnellsuche}
      {box:zufallsbild}
      {cms:mainmenu}
      {box:deckmeldungen}
      {box:deckrueden}
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        {box:wuerfe}
        {box:statistiken}
    </div>
</div>
</div>

```

## Standard-Template (alt)

Folgendes Beispiel ist veraltet, aber nach wie vor funktionsfähig. Das Erscheinungsbild ist fast identisch mit obigen Beispiel:

```

<div id="wrapper">
  <div class="custommenu" id="menubereich">
    <p>{cms:mainmenu}</p>
  </div>
  <div class="infotext" id="infobereich">
    <p>
      {box:schnellsuche}
      {box:zufallsbild}
      {box:statistiken}
      {box:deckrueden}
      {box:wuerfe}
      {box:deckmeldungen}
    </p>
  </div>
  <div class="infotext" id="textbereich">
    <p>{box:bemerkungen}</p>
    <p>{box:news}</p>
  </div>
</div>

```

Durch die vordefinierten CSS-Klassen wird ein 3-Spaltiger Seitenaufbau erreicht.

Es können beliebige Artikel des CMS eingebunden werden, hierzu wird eine Variable in der Form {cms:xxx} genutzt. Wobei xxx durch den Seitennamen der CMS-Seite ersetzt werden muss.

Darüber hinaus gibt es noch vordefinierte Blöcke/Boxen die über {box:xxx} genutzt werden können. Dabei darf xxx wie folgt lauten:

- schnellsuche
- zufallsbild
- statistiken
- deckrueden
- wuerfe
- deckmeldungen
- paypal
- bemerkungen
- news

## Weitere Beispiele

Zur einfacheren grafischen Gestaltung kann auf Standard Bootstrap-Klassen zurückgegriffen werden, wie z. B.

Zeigt einen Artikel in einer grünen Hinweisbox:

```
<div class="alert alert-success">{cms:xxx}</div>
```

Zeigt einen Artikel in einer roten Hinweisbox:

```
<div class="alert alert-danger">{cms:xxx}</div>
```

Zeigt einen Artikel in einer blauen Hinweisbox:

```
<div class="alert alert-info">{cms:xxx}</div>
```

Neben dem Template für die Home-Seite kann auch das Template für [Showpage](#) angepasst werden.