

Inhaltsverzeichnis

Import Adressdaten

Datei

Trennzeichen

Zeichensatz

Benutzerlevel ()

Daten schreiben

Limit

Prüfung auf Duplikate

Debug

2

3

4

4

4

4

4

5

Import Adressdaten

Adressdaten werden über die DATENVERWALTUNG→ADRESSEN durchgeführt. Berechtigte Benutzer haben oberhalb der Listenansicht eine Schaltfläche CSV-Import.

Folgende Voraussetzungen für den Import müssen erfüllt sein:

- Die Daten müssen im **CSV-Format** vorliegen.
- Die Erste Zeile muss eine sog. Kopfzeile enthalten.
- Die verwendeten Feldbezeichnungen müssen den Feldnamen in Breedmaster entsprechen. Eine Übersicht der zulässigen Namen finden Sie unter den Werkzeugen → Datenstruktur Haupttabellen. Groß-/Kleinschreibung wird beim Import nicht berücksichtigt, da alle Feldnamen in Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Leerschritte werden zu einem Unterstrich _ umgewandelt.

Sollten Ihre Daten abweichende Feldbezeichnungen aufweisen, so müssen diese vor dem Import angepasst werden. Dies kann z. B. über einen Text-Editor geschehen, oder die Daten werden in einer Tabellenverwaltung geöffnet.

Nachfolgend die Import Eingabemaske (Version 12.7.7) mit vielfältigen Optionen.

CSV-Import Adressdaten

Datei mitglieder.csv

Wählen Sie die Datendatei aus. Die Daten müssen im CSV-Format vorliegen!

Trennzeichen

Zeichensatz

☒ Kopfzeile

☒ auf Duplikate prüfen

Benutzerlevel

☒ DB-Status aktiv

Aktiviert den Datenbankzugang für den Nutzer.

☒ Initialpasswort setzen

Schema: {mitgliedsnummer}{plz}

☒ Matchcode generieren

Schema: {nachname} {vorname} {ort} [{user_id}]

☒ Debug

Generiert eine Voransicht der zu importierenden Daten und gibt weitere Informationen aus.

Limit

Verarbeitet die angegebene Anzahl an Datensätzen. Geben Sie 0 ein um alle Datensätze zu importieren

☐ **Daten schreiben**

Übernimmt die importierten Daten entsprechenden den Einstellungen in den Datenbestand. Solange diese Option nicht markiert ist, wird der Vorgang nur simuliert!

Folgende Import-Optionen stehen zur Verfügung:

Datei

Wählen Sie die zu importierende Datei auf Ihrem Computer aus. Achten Sie darauf das die Daten im CSV-Format vorliegen, ggf. müssen Sie die Daten zunächst anpassen!

Trennzeichen

Wählen Sie das Trennzeichen mit dem Ihre Daten gespeichert wurden. Zur Auswahl stehen Komma ,, Semikolon ; und Tabulator \t

Zeichensatz

Beim Import ist vor allem auf die richtige Kodierung der Daten zu achten, da es sonst zu Darstellungsfehler von Sonderzeichen (ä, ö, ü, ß etc.) kommt. Werden Daten aus einer Windows-Anwendung exportiert, so sind diese häufig als **Windows-1252** codiert. Dies ist auch die Vorauswahl beim Import. Andere Zeichensätze die häufig Verwendung finden sind **ISO-8859-1** und **UTF-8**.

Es besteht die Möglichkeit einen Testlauf durchzuführen, die Daten werden dann verarbeitet aber nicht in die Datenbank eingefügt. Nutzen Sie diese Möglichkeit um auf den richtigen Zeichensatz zu prüfen!

Benutzerlevel ()

Soll der Adresse automatisch ein Benutzerlevel zugewiesen werden, so können Sie diesen aus der Liste auswählen. Wird ein Benutzerlevel vergeben sollte darauf geachtet werden das sowohl der Datenbankstatus auf Aktiv gesetzt wird, als auch ggf. die Vergabe eines Initialpasswortes aktiviert wird.

Daten schreiben

Nur wenn die Auswahl markiert wird, werden die Daten auch tatsächlich übernommen.

Limit

Um nur eine bestimmte Anzahl von Datensätzen zu importieren kann ein Limit gesetzt werden. Dies bezieht sich auf die Anzahl an Zeilen in der CSV-Datei. Bei der Zählung der Zeilen wird die Kopfzeile nicht berücksichtigt!

Prüfung auf Duplikate

Wenn die Auswahl aktiviert ist, so wird der Datenbestand auf bestehende Duplikate geprüft. Dabei werden die Felder **Vorname, Nachname und Ort** berücksichtigt. Wenn in allen 3 Feldern eine exakte Übereinstimmung stattfindet, wird der Datensatz übersprungen. Wurden Doppelte Datensätze gefunden, so werden diese am Ende des Importvorganges angezeigt.

Im Datenbestand befindet sich bereits ein Max Mustermann wohnhaft in St. Augustin.

Beispiel 1:

vorname	nachname	ort
M.	Mustermann	St. Augustin

Der Datensatz wird importiert, da der Vorname unterschiedlich ist (M. zu Max)

Beispiel 2:

vorname	nachname	ort
Max	Mustermann	Sankt Augustin

Der Datensatz wird importiert, da der Ort unterschiedlich ist (St. zu Sankt)

Debug

Wird diese Option gewählt, so werden zusätzliche Informationen während des Importvorganges ausgegeben. Die Verwendung empfiehlt sich vor allem beim erstmaligen Import von Daten um zu Prüfen ob die Trennung der Spalten und die richtige Zuordnung des Zeichensatzes funktioniert.

CSV-Import Adressdaten

0 Datensätze wurden hinzugefügt!

Fehler: 7

Der Datensatz 1 ist bereits vorhanden

Der Datensatz 2 ist bereits vorhanden

Der Datensatz 3 ist bereits vorhanden

Der Datensatz 4 ist bereits vorhanden

Der Datensatz 5 ist bereits vorhanden

Der Datensatz 6 ist bereits vorhanden

Der Datensatz 7 ist bereits vorhanden

Folgende Zeilen konnten nicht verarbeitet werden

```
Array
(
    [user_id] => 1
    [nachname] => 
    [vorname] => 
    [strasse] => 
    [mitgliedsart] => 
    [land] => 
    [plz] => 
    [ort] => 
    [email] => 
    [mitgliedsnummer] => 1
    [status] => 1
    [anrede] => 
    [erstellt_von] => 
    [erstellt] => 
    [userlevel] => 
    [passwort] => 
    [matchcode] => 
)
Array
(
    [user_id] => 
    [nachname] => 
    [vorname] => 
    [titel] => 
    [strasse] => 
    [mitgliedsart] => 
    [land] => 
    [plz] => 
)
```

